Se Diluye Con Agua y Una Vez Seco… LA REPELE!

BARNIZ IMPERMEABILIZANTE

MULTIUSO

Protección Natural

Opaco e Incoloro, al agua, para impermeabilizar, barnizar y proteger multiples materiales porosos en forma natural, sin cambiar la apariencia de la superficie tratada.

- Avanzada formulación, Protección con calidad y economía.
- Impermeabilizante y sellador transparente, con acabado opaco y natural.
- Gran repelencia al agua. Corre en forma de perlas.
- Para múltiples materiales y trabajos de artesanías.
- No necesita dilución, viene listo para usar.
- Producto Incoloro, con refinado resalte de la superficie.
- Permite Intercambio de la humedad ambiente. El material "respira".
- Elasticidad permanente. No se desprende ni resquebraja.
- Embellece la superficie con una fina terminación Opaca.
- Previene la formación de hongos y bacterias.
- Buen rendimiento y duración.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola.
- Las herramientas se lavan con agua.
- Ecológico, No Tóxico y No Inflamable.

LISTO PARA USAR

ECOLOGICO • NO TOXICO

Vea Muestrarios e Información Técnica en:

WETPROOF.COM

DESCRIPCION

El Barniz Impermeabilizante **MULTIUSO** WET PROOF®, da una terminación INCOLORA y proporciona, una vez seco, una protección INVISIBLE y OPACA que no cambia el color de los elementos tratados.

Se puede aplicar en diversos materiales como madera, piedras, papel mural no vinílico, cartón, papeles absorbentes gruesos, variadas artesanías, Etc.

Repele fuertemente el agua, permitiendo que ésta corra en forma de perlas por la superficie y se obtiene una terminación de tacto suave. Además, es posible colorearlo con los **PIGMENTOS CONCENTRADOS AL AGUA** WET PROOF®, mezcla que debe ser utilizada sólo interiores.

Una característica muy práctica y que ahorra tiempo, es que el Barniz Impermeabilizante **MULTIUSO** WET PROOF® no necesita dilución ya que viene listo para usar y seca en pocos minutos.

Por ser en base acuosa, es ECOLOGICO, NO TOXICO y NO INFLAMABLE, lo que implica que las brochas y pinceles se lavan con agua.. El uso de este Barniz significa protección, hermoso acabado y simplicidad de aplicación.

Basta poner una sola mano, y una vez seca la película, se visualiza el efecto de repelencia en forma inmediata. Logra un excelente rendimiento y gran economía al final de cuentas.

CONSULTAS Y ASESORIAS: (56-2) 2229 5725 – SALON DE VENTAS: Av. Apoquindo 6502, Las Condes. Santiago, Chile.

BARNIZ IMPERMEABILIZANTE

WET PROOF®

MODO DE EMPLEO

PREPARACION:
Remover muy bien el contenido del envase. Las superficies se deberán lijar, raspar o escobillar hasta dejarlas limpias y suaves, en especial si han tenido algún otro producto en la base, llegando a la superficie nueva, libre de aceite, cera, polvo suelto, anilina, barniz marino, pinturas al óleo, en solvente o sintéticas, substancias grasosas, asperezas y restos de pintura. El mejor resultado es en superficies nuevas. No aplicar con temperaturas extremas de frío o calor, se recomienda entre 5° y 33°.

HERRAMIENTAS:
Se debe utilizar una brocha proporcional de pelo firme y suave al tacto, rodillo o pistola, cuidando que el producto entre bien en las grietas, cantos, canterías e imperfecciones y un envase con agua para mantenerlos mientras se trabaja. Para artesanías, se debe utilizar un pincel o brocha blanda y muy suave, aplicando en forma pareja.

HONGOS:
No se debe aplicar sobre la superficie si existen hongos u otros gérmenes ajenos al substrato. En el caso de existir se deberán utilizar materiales adecuados para combatirlos. Los productos WET PROOF® son protectores que previenen la aparición de micro-organismos en la película, pero no son erradicadores, por lo tanto, si la superficie ya está contaminada antes de la aplicación de los productos, deberá hacerse un tratamiento previo. En el caso de hongos, con Cloro corriente (1 taza de Cloro en 1 Galón de agua), frotar vigorosamente con una escobilla, cepillo o esponja de alta resistencia, dejar actuar por algunas horas, luego lavar muy bien con agua y dejar secar. Aún efectuado lo anterior que es superficial y no en el interior del material, pueden volver a florecer sobre la película.

EFLORESCENCIAS:
Aparecen en superficies que han tenido humedad. Cuando se seca y el agua se evapora, se da la cristalización de algunas sales solubles que se encuentran en el agua. En este caso y para aplicar el **BARNIZ MULTIUSO** WET PROOF®, se debe efectuar un raspado con escobilla de acero y un posterior lavado, eliminándolas y verificando que no exista paso de humedad, ya que podrían volver a aparecer.

BARNIZADO:
En superficies muy porosas, maderas resecas o se desea máxima impermeabilización, conviene anteponer una mano de imprimación diluida, aplicando la primera mano 1 parte de **BARNIZ MULTIUSO** WET PROOF® con 1/2 de agua. Continuar con dos o tres manos (mayor protección) parejas de **BARNIZ MULTIUSO** WET PROOF® concentrado, hasta lograr la terminación deseada. Dada la poca viscosidad del producto, es recomendable barnizar la superficie en forma horizontal. En el caso de la madera, barnice en el sentido de la veta, tabla por tabla o franja de aplicación, estirando el material uniformemente para evitar que queden áreas con más producto, sin retocar superficies ya secas. Repetir la operación hasta terminar el paño. Para maderas al exterior u otras superficies, se recomiendan barnices coloreados que tienen mayor protección y duración.

ASPEREZAS:
Para poder lograr un tacto muy suave, se debe pasar una lija fina una vez secas las primeras manos.

SECADO:
El secado entre manos es de 30 a 60 minutos aproximadamente, dependiendo de la temperatura ambiente. No dejar pasar mucho tiempo entre una mano y otra.

LAVADO:
Las brochas, rodillos, espátulas y herramientas deben lavarse con agua y jabón tan pronto dejen de usarse, ya que el producto es irreversible una vez seco. Se recomienda el **DETERGENTE SUPERCONCENTRADO** WET PROOF®, formulado para limpiar en profundidad los restos de pintura. Mientras se trabaja y no se usen, deberán estar siempre en agua.

FICHA TECNICA

Descripción:	Barniz Impermeabilizante para proteger y dar color a múltiples materiales porosos.
Composición:	Dispersiones acuosas hidrófugas en suspensión de productos especializados.
Clima:	Aplicar con temperatura ambiental entre 5° y 33°. No poner con tiempo lluvioso o inestable.
Herramientas:	Brocha, rodillo o pistola. Se lavan con agua.
Terminación:	Incolora, Opaca, con transparencia y de tacto suave al secar.
Dilución:	Con agua. Viene listo para usar, no necesita dilución.
Manos:	Primera mano imprimante 1 de Barniz con 1/2 con agua. Dos o tres manos concentrado.
Rendimiento:	De 20 a 25 m2 por Galón en dos manos Aprox., según grado de absorción de la superficie.
Secado:	Inicial: 30 a 60 minutos Aprox. Al tacto: 24 a 48 horas. Definitivo: después de 15 días Aprox.
Colores:	Incoloro. Se puede pigmentar con los Pigmentos Concentrados al Agua, en interiores.
Medio Ambiente:	Producto Ecológico, No Tóxico y No Inflamable.
Conservación:	12 meses en ambiente seco entre 8° y 28°, sin diluir y perfectamente cerrado.
Envases:	1/16, 1/4, 1 y 5 Galones Aprox.

OBSERVACIONES:
● Sólo para interiores, se puede pigmentar el **BARNIZ MULTIUSO** WET PROOF® Incoloro, mezclándolo con la proporción adecuada de **PIGMENTO CONCENTRADO AL AGUA** WET PROOF®. ● Las grietas, nudos, cabezas de clavos e imperfecciones se emparejarán previamente con **PASTA DE RETAPE** ORIGINAL WET PROOF®en el mismo color de la superficie; con ello se evitará la oxidación de los clavos y mejorará la apariencia. ● No se recomienda pintar directo sobre estucos o planchas de fibrocemento, para eso, será indispensable aplicar previamente un par de manos de **BARNIZ FIBRO-WET** WET PROOF® INCOLORO, que cierra su excesiva porosidad y aisla de la alcalinidad que normalmente deteriora la película aplicada. ● Cuando se pone sobre una artesanía como protección final, hay que considerar que no se podrán efectuar retoques posteriores, debido a que la superficie quedará impermeabilizada y repelente al agua, impidiendo la normal adherencia y un adecuado brocheo.

IMPORTANTE:
● Sobre bloques de cemento, es indispensable estucar y luego seguir las indicaciones del envase, ya que su alta porosidad no permite una buena impermeabilización del material, actuando como una "esponja absorbente" del agua. ● En el caso que quede algún poro de la superficie sin aplicación del producto impermeabilizante, puede existir el paso de humedad, por lo que se debe emparejar y aplicar el **BARNIZ MULTIUSO** cuidadosamente en toda la superficie que se está protegiendo. ● La transparencia definitiva del producto se apreciará una vez seco. ● No usar en pisos, piscinas ni en contacto permanente con el agua u otro material que el indicado en el envase. ● El resultado y duración son variables dependiendo de la aplicación, manos, grosor de la película, color, porosidad, exposición y características físicas de cada superficie. ● No aplicar el producto en superficies horizontales, donde se puede apozar el agua. Siempre se debe barnizar sobre superficies verticales o inclinadas para que pueda escurrir. ● Es normal que recién barnizado aparezcan manchas blancas con el salpicado de agua, que desaparecen al secar. ● No se aplique con tiempo lluvioso, húmedo, inestable o con polvo ambiental. ● Para mayor duración al exterior, se deben usar barnices coloreados y con Filtro Solar en su formulación, especialmente cuando se trata de proteger maderas. Una película sin pigmentación está más expuesta, al igual que la superficie donde está aplicada.

ADVERTENCIAS:
Trabajar siempre en ambientes ventilados y también durante el proceso de secado. Lijar con protección corporal y mascarilla respiratoria aprobada, especialmente pintura antigua que puede ser tóxica. No ingerir alimentos mientras se trabaja. No dejar al alcance de los niños. En caso necesario, consultar a su médico.

Lea todas las Advertencias Generales e Información Técnica en WETPROOF.COM

Repele el agua… EN SECO!®

CONSULTAS Y ASESORIAS: (56-2) 2229 5725 – SALON DE VENTAS: Av. Apoquindo 6502, Las Condes. Santiago, Chile.